

testo 106

Kompaktní potravinářský teploměr s alarmem
Hygienické měření teploty potravin od -50 do +275 °C

Měřicí rozsah -50 ... +275 °C	Životnost bat. 350 hod.
Přesnost ±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C) ±1 digit, ±1 °C (zbytek rozsahu)	Rozměry 215 x 34 x 19 mm
Rozlišení 0.1 °C	Hmotnost 80 g
Provozní tep. -20 ... +50 °C	
Skladovací tep. -40 ... +70 °C	

Akustický a optický alarm (svítí LED dioda)
Ochranné pouzdro TopSafe je vodotěsné a lze jej mýt v myčce nádobí (IP67)
Rychlé měření (2 měření za sekundu)
Díky speciální potravinářské sondě jsou vpichy téměř neviditelné
Malý, snadno ovladatelný a vždy po ruce
Automatické rozeznání konečné hodnoty (Auto-Hold)
EN 13485 při použití TopSafe



testo 106, teploměr pro měření teploty jádra vč. krytky sondy a baterie
0560 1063 1110,-Kč

Sada testo 106, teploměr pro měření teploty jádra vč. TopSafe (vodotěsného ochranného pouzdra, IP67), klipu, krytky sondy a baterie
0563 1063 1410,-Kč

testo 103 – nejmenší, výklopný

Měřicí rozsah -30 ... +220 °C	Životnost bat. 300 hod.
Přesnost ±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C) ±1 °C (zbytek rozsahu)	Rozměry 189 x 35 x 19 mm (s vyklopenou sondou)
Rozlišení 0.1 °C	Hmotnost 49 g
Provozní tep. -20 ... +60 °C	IP 55
Skladovací tep. -30 ... +70 °C	
Ve shodě s EN13485	



0560 0103 970,- Kč

testo 104 – první vodotěsný Teploměr s možností sklopení

Obsahuje AUTO HOLD, podsvětlení displeje a funkce MAX MIN

Měřicí rozsah -50 ... +250 °C	Životnost bat. 100 hod.
Přesnost ± 0,5 °C (-30 ... +99,9°C) ± 1 °C (zbytek rozsahu)	Rozměry 265 x 48 x 19 mm (s vyklopenou sondou)
Rozlišení 0.1 °C	Hmotnost 165 g
Provozní tep. -20 ... +60 °C	IP 65
Skladovací tep. -30 ... +70 °C	
Ve shodě s EN13485	



0563 0104 1480,- Kč

testo 270 – Tester fritovacího oleje

Kontrolu Vám usnadní dobře viditelný 3-barevný proužek znázorňující alarm. Při překročení hraniční hodnoty kvality (např. 18 %TPM a 24 %TPM), kterou si můžete sami libovolně nastavit, svítí proužek LED-diod žlutě, případně červeně. Kromě toho se při příliš vysoké teplotě fritování rozezná akustický alarm. Tím dáte Vašemu personálu v kuchyni jednoznačný a srozumitelný pracovní pokyn. Každý pak ihned ví, kdy musí být fritovací olej vyměněn.

Měřené veličiny	% Total Polar Materials (%TPM) teplota (°C/°F)
Měřicí rozsah	0,5...40 %TPM +40...+200 °C
Přesnost	±2,0 %TPM (+40...+190 °C) ±1,5 °C/°F
Fritovací olej	teplota pro použití +40...+200 °C
Rozměry	(dxšxv) 350 x 50 x 30 mm (s TopSafe)
Třída krytí	IP65 s TopSafe



Testo 270 vč Top safe,
ref. oleje, kufru

0563 2700 10450,- Kč

Testo Minitploměry

Technické parametry				
Typ	0560 1110	0560 1111	0560 1113	0560 1109
Délka sondy	133 mm Vpichová	213 mm Vpichová	120 mm Vpichová	120 mm Povrchová
Průměr sondy	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	15 mm
Typ senzoru	NTC	NTC	NTC	NTC
Teplotní rozsah	-50 ... 150°C	-50 ... 250°C	-20 ... 230°C	-50 ... 300°C
Přesnost	+/-1°C (-10 ... 99,9°C) +/-2°C (-30 ... -10,1°C) +/-2% z MV (100 ... 150°C)	+/-1°C (-10 ... 99,9°C) +/-2% z MV (+100 ... 199,9°C) +/-3% z MV (+200 ... 250°C)	+/-1°C (-20 ... +53,9°C) +/-0,8°C (54 ... +90°C) +/-1°C (90,1 ... +180°C) +/-1,5°C (180,1 ... +230°C)	+/-1°C (-30 ... +250°C) +/-2°C ve zbytku rozsahu
Rozlišení	0,1°C (-19,9 ... +150°C) Rest: 1°C	0,1°C (-19,9 ... +199,9°C) Rest: 1°C	0,1°C (-19,9 ... +199,9°C) Rest: 1°C	0,1°C (-19,9 ... +199,9°C) Rest: 1°C
Pracovní teplota	-10 ... +50°C	-10 ... +50°C	-10 ... +50°C	-10 ... +50°C
Typ baterie	Lithiová baterie LR44	Lithiová baterie LR44	Lithiová baterie LR44	Lithiová baterie LR44
Funkce	On/Off Auto Off (1 hod) °C/°F (přepnutí) Indikátor stavu baterie	On/Off Auto Off (1 hod) °C/°F (přepnutí) Indikátor stavu baterie	On/Off Auto Off (1 hod) °C/°F (přepnutí) IP 67, Indikátor stavu baterie	On/Off Auto Off (1 hod) °C/°F (přepnutí) Indikátor stavu baterie
Příslušenství/balení Cena	Upevňovací klips černá 650 Kč	Upevňovací klips černá 980 Kč	Upevňovací klips nerezová 900 Kč	Upevňovací klips černá 900 Kč



testo 174T – měření teploty mini-záznamníkem

- Vysoká bezpečnost dat, i při vybité baterii
- Velká paměť pro uložení dat
- Vodotěsný dle IP65
- Kompaktní a robustní
- Shoda s EN12830
- Alarm pomocí displeje
- Přenos dat do počítače přes rozhraní USB

Mini-záznamník **testo 174T**, 1 kanál, vč. nástěnného držáku, baterií (2 x CR 2032 Lithium) a výstupního protokolu z výroby
0572 1560 1350,- Kč

testo 174T sada

Sada mini-záznamníku **testo 174T**, 1 kanál, vč. rozhraní USB pro programování a vyčtení záznamníku, nástěnného držáku, baterií (2 x CR 2032 Lithium) a výstupního protokolu z výroby
0572 0561 2600,-Kč

Typ sondy	interní teplotní senzor NTC
Měřicí rozsah	-30 ... +70 °C
Přesnost	± 0,5 °C (-30 ... +70 °C), ± 1 digit
Rozlišení	0,1 °C
Provozní teplota	-30 ... +70 °C
Skladovací teplota	-40 ... +70 °C
Typ baterií	2 x 3 V knoflíková baterie (2 x CR 2032 Lithium), vyměnitelná uživatelem
Životnost	500 dní (interval měření 15 min., +25 °C)
Krytí	IP65
Interval měření	1 min. – 24 hod. (volitelný)
Paměť	16.000 naměřených hodnot
Software	použitelný s Windows XP, Vista, Win7
Rozměry	60x40x18mm



Kalibrace

Akreditované kalibrace teploty pro nový teploměr **testo 600,-Kč**.